


# FICHE TECHNIQUE


DT0019/ver01/190429

<i>Description</i>	<b>POSITIONNEURS POLYFLEX</b> avec housses M1 bleues
<i>Références</i>	<b>OBA500 et 600 - OBA634, 635, 636 - MEM55 - MEM78 - MEM80 - MEM83 - MEM85 - MEM88 - MEM90 - MEM95 - MEM98 - MEM402 - MEM610</b>
<i>Principe</i>	<b>Positionneurs en mousse à mémoire, mousse HR ou les deux, dans housses non feu M1 amovibles.</b>
<i>Utilisation</i>	<b>Tout positionnement du patient pour une prévention des escarres optimale, en complément du nursing et du support.</b>
<i>Certification</i>	<b>label CE, classe 1 , EUDAMED fr/CA01/9902194V inscrits au TIPS/LPPR sauf OBA634/635, MEM55</b>



## Gamme POLYFLEX

Article	Mousse	Densité	Dimensions
OBA 500 - Botte / Attelle Releveur de Pied	Polyéther 25	25 kg/m <sup>3</sup>	23 x 46 cm
OBA 600 - Botte / Attelle Releveur de Pied	Polyéther 25 Visco SAF 6060	25 kg/m <sup>3</sup> 60 kg/m <sup>3</sup>	23 x 46 cm
OBA 634 - Triangle de Positionnement à 30°	Visco SAF 6060	60 kg/m <sup>3</sup>	40 x 25 x 18 cm
OBA 635 - Triangle de Positionnement à 30°	Visco SAF 6060	60 kg/m <sup>3</sup>	55 x 25 x 18 cm
OBA 636 - Triangle de Positionnement à 30°	Visco SAF 6060	60 kg/m <sup>3</sup>	80 x 25 x 18 cm
MEM 55 - Support Talon pour Pansage de Pied	Visco SAF 6060 SET HR 80	60 kg/m <sup>3</sup> 80 kg/m <sup>3</sup>	29 x 20 x 20
MEM 78 - Coussin de Protection Cou et Tête	Visco SAF 6035	60 kg/m <sup>3</sup>	75 x 11 cm
MEM 80 - Cale Latéralisation à 30°	TEX HR 4030 Visco SAF 6060	40 kg/m <sup>3</sup> 60 kg/m <sup>3</sup>	70 x 30 x 17 cm
MEM 85 - Repose Talon pour Lit MEM 88 - Cale d'Abduction	Visco SAF 6060	60 kg/m <sup>3</sup>	25 x 25 x 7/3/7 cm 2 MEM 85 fixées par velcro
MEM 90 - Cale de Positionnement XL MEM 83 - Cale de Positionnement Multi-Usage	Visco SAF 85	85 kg/m <sup>3</sup>	95 x 29 x 2/7 cm 60 x 40 x 9 cm
MEM 95 - Support Repose Jambes MEM 98 - Support Repose Jambes Ergonomique	Visco SAF 85 Supra HR 5035	85 kg/m <sup>3</sup> 50 kg/m <sup>3</sup>	50 x 50 x 15/5 cm 53 x 50 x 14/0 cm
MEM 402 - Cale d'Abduction GM	Visco SAF 6060	60 kg/m <sup>3</sup>	35 x 35 x 5 cm/H 15 cm
MEM 610 - Rouleau de Positionnement	TEX HR 4030	40 kg/m <sup>3</sup>	Long. 50 cm - Diam. 14 cm



## Housse

<i>Nature</i>	Obatex Bravo Bleu Marine		
<i>Réalisation</i>	Intégrale avec fermeture éclair 1 ou 3 côtés, poignée selon les modèles		
<i>Type</i>	Polyamide enduit de polyuréthane - polyester		
<i>Classe Feu</i>	M1 - EN 597-1 et EN 597-2	<i>Déchirure</i>	2,3 selon NFG 07-146
<i>Imperméabilité</i>	> 200 cm (NFG 07-057)	<i>Perméabilité</i>	Vapeur d'eau: 1250 g/m <sup>2</sup> /24h selon ASTM 96-66
<i>Antimicrobien</i>	EN 343	<i>Nettoyage</i>	Lavable en machine, désinfectable (DD, spray...)

## CERTIFICATION

A.B.C.	ISO 13 485 (2016)
OBA	ISO 9 001 (2015)
NAUER AG	ISO 9 001 (2015)

## REALISATION

<i>Fabrication</i>	NAUER AG - Suisse
<i>Montage</i>	OBA AG - Suisse
<i>Contrôle/Finition/ Commercialisation</i>	A.B.C. Mandataire CE 995756